仕様表　ガソリン車

項目 ＼ 機種		単位	記号	3.5ton		4.0ton		4.5ton		5.0ton	コンパクト4.0ton	
				7FG35	02-7FG35	7FG40	02-7FG40	7FG45	02-7FG45	02-7FGA50	7FGK40	02-7FGK40
性能	定格荷重	kg		3,500	3,500	4,000	4,000	4,500	4,500	5,000	4,000	4,000
	基準荷重中心	mm		600	600	600	600	600	600	600	600	600
	標準揚高	mm	h_1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	フリーリフト	mm	h_2	110	110	115	115	115	115	120	115	115
	上昇速度 負荷	mm/s		510	510	510	510	440	440	440	510	510
	上昇速度 無負荷	mm/s		550	550	550	550	480	480	480	550	550
	下降速度 負荷	mm/s		500	500	500	500	500	500	500	500	500
	下降速度 無負荷	mm/s		550	550	550	550	500	500	500	550	550
	マスト傾斜角	deg	α/β	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	走行速度 前進(負荷/無負荷)	km/h		19.0/19.5	19.0/19.5	19.0/19.5	18.5/19.0	19.0/19.5	23.5/24.0	23.5/24.0	19.0/19.5	19.0/19.5
	走行速度 後進(負荷/無負荷)	km/h		19.0/19.5	19.0/19.5	19.0/19.5	18.5/19.0	19.0/19.5	17.5/18.0	17.5/18.0	19.0/19.5	19.0/19.5
	最小旋回半径	mm	R	2,610	2,610	2,710	2,710	2,760	2,760	2,810	2,660	2,660
	登坂能力 負荷	%(tanθ)		26	26	23	23	21	34	31	23	23
	登坂能力 無負荷	%(tanθ)										
エンジン	名称・型式			1FZ	1FZ	1FZ	1FZ	1FZ	1FZ	1FZ	1FZ	1FZ
	定格出力	kw/rpm		63/2,350	63/2,350	63/2,350	63/2,350	63/2,350	63/2,350	63/2,350	63/2,350	63/2,350
	定格出力	ps/rpm		86/2,350	86/2,350	86/2,350	86/2,350	86/2,350	86/2,350	86/2,350	86/2,350	86/2,350
	最大トルク	Nm/rpm		294/1,200	294/1,200	294/1,200	294/1,200	294/1,200	294/1,200	294/1,200	294/1,200	294/1,200
	最大トルク	kgfm/rpm		30/1,200	30/1,200	30/1,200	30/1,200	30/1,200	30/1,200	30/1,200	30/1,200	30/1,200
	総排気量	cc		4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476
	燃料タンク容量	L		105	105	120	120	120	120	120	105	105
主要寸法	全長	mm		4,005	4,005	4,150	4,150	4,210	4,210	4,400	4,070	4,070
	フォーク形状 長/幅/厚	mm	L/B/T	1,070/140/50	1,070/140/50	1,070/140/55	1,070/140/55	1,070/140/55	1,070/140/55	1,220/150/63	1,070/140/55	1,070/140/55
	全幅	mm	B_1	1,350	1,350	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,350	1,350
	マスト高さ	mm	h_3	2,110	2,110	2,110	2,110	2,200	2,200	2,450	2,110	2,110
	最大揚高時高さ	mm	h_4	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,370	4,070	4,070
	ヘッドガード高さ	mm	h_5	2,140	2,140	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,140	2,140
	ホイールベース	mm	L_2	1,840	1,840	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,840	1,840
	トレッド 前輪	mm	B_4	1,115	1,115	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,115	1,115
	トレッド 後輪	mm	B_5	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,150	1,090	1,090
	最低地上高	mm		140	140	140	140	140	140	140	140	140
	車両重量	kg		5,590	5,680	6,150	6,250	6,530	6,640	7,260	5,980	6,070
タイヤ	タイヤの呼び/種類 前輪			250-15-16PR(I)	250-15-16PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	250-15-16PR(I)	250-15-16PR(I)
	タイヤの呼び/種類 後輪			7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-14PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)
ダブルタイヤ	全幅	mm		1,690	1,690	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,690	1,690
	トレッド(前輪)	mm		1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
	車両重量	kg		5,660	5,750	6,160	6,260	6,540	6,650	7,270	6,050	6,140
	タイヤ(前輪)			28x8-15-12PR(I)	28x8-15-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	28x8-15-12PR(I)	28x8-15-12PR(I)

仕様表　ディーゼル車

項目 ＼ 機種		単位	記号	3.5ton		4.0ton		4.5ton		5.0ton	コンパクト4.0ton	
				7FD35	02-7FD35	7FD40	02-7FD40	7FD45	02-7FD45	02-7FDA50	7FDK40	02-7FDK40
性能	定格荷重	kg		3,500	3,500	4,000	4,000	4,500	4,500	5,000	4,000	4,000
	基準荷重中心	mm		600	600	600	600	600	600	600	600	600
	標準揚高	mm	h_1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	フリーリフト	mm	h_2	110	110	115	115	115	115	120	115	115
	上昇速度 負荷	mm/s		510	510	510	510	480	480	480	510	510
	上昇速度 無負荷	mm/s		550	550	550	550	520	520	520	550	550
	下降速度 負荷	mm/s		500	500	500	500	500	500	500	500	500
	下降速度 無負荷	mm/s		550	550	550	550	500	500	500	550	550
	マスト傾斜角	deg	α/β	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	走行速度 前進(負荷/無負荷)	km/h		19.0/19.5	18.5/19.0	19.0/19.5	18.0/18.5	19.0/19.5	23.5/24.0	23.5/24.0	19.0/19.5	18.5/19.0
	走行速度 後進(負荷/無負荷)	km/h		19.0/19.5	18.5/19.0	19.0/19.5	18.0/18.5	19.0/19.5	17.5/18.0	17.5/18.0	19.0/19.5	18.5/19.0
	最小旋回半径	mm	R	2,610	2,610	2,710	2,710	2,760	2,760	2,810	2,660	2,660
	登坂能力 負荷	%(tanθ)		25	27	22	24	20	35	32	22	24
	登坂能力 無負荷	%(tanθ)										
エンジン	名称・型式			14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ	14Z-Ⅱ
	定格出力	kw/rpm		56/2,100	56/2,100	56/2,100	56/2,100	56/2,100	56/2,100	56/2,100	56/2,100	56/2,100
	定格出力	ps/rpm		76/2,100	76/2,100	76/2,100	76/2,100	76/2,100	76/2,100	76/2,100	76/2,100	76/2,100
	最大トルク	Nm/rpm		269/1,600	269/1,600	269/1,600	269/1,600	269/1,600	269/1,600	269/1,600	269/1,600	269/1,600
	最大トルク	kgfm/rpm		27/1,600	27/1,600	27/1,600	27/1,600	27/1,600	27/1,600	27/1,600	27/1,600	27/1,600
	総排気量	cc		5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204
	燃料タンク容量	L		105	105	120	120	120	120	120	105	105
主要寸法	全長	mm		4,005	4,005	4,150	4,150	4,210	4,210	4,400	4,070	4,070
	フォーク形状 長/幅/厚	mm	L/B/T	1,070/140/50	1,070/140/50	1,070/140/55	1,070/140/55	1,070/140/55	1,070/140/55	1,220/150/63	1,070/140/55	1,070/140/55
	全幅	mm	B_1	1,350	1,350	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,350	1,350
	マスト高さ	mm	h_3	2,110	2,110	2,110	2,110	2,200	2,200	2,450	2,110	2,110
	最大揚高時高さ	mm	h_4	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,370	4,070	4,070
	ヘッドガード高さ	mm	h_5	2,140	2,140	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,140	2,140
	ホイールベース	mm	L_2	1,840	1,840	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,840	1,840
	トレッド 前輪	mm	B_4	1,115	1,115	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,115	1,115
	トレッド 後輪	mm	B_5	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,150	1,090	1,090
	最低地上高	mm		140	140	140	140	140	140	140	140	140
	車両重量	kg		5,690	5,780	6,250	6,350	6,660	6,770	7,390	6,080	6,170
タイヤ	タイヤの呼び/種類 前輪			250-15-16PR(I)	250-15-16PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	300-15-18PR(I)	250-15-16PR(I)	250-15-16PR(I)
	タイヤの呼び/種類 後輪			7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-14PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)
ダブルタイヤ	全幅	mm		1,690	1,690	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,690	1,690
	トレッド(前輪)	mm		1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
	車両重量	kg		5,760	5,850	6,260	6,360	6,670	6,780	7,400	6,150	6,240
	タイヤ(前輪)			28x8-15-12PR(I)	28x8-15-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	7.50-16-12PR(I)	28x8-15-12PR(I)	28x8-15-12PR(I)

二面図

3.5～コンパクト4.0トン（シングルタイヤ）



3.5～コンパクト4.0トン（ダブルタイヤ）



4.0～5.0トン（シングルタイヤ）



4.0～5.0トン（ダブルタイヤ）



主な装備品

○:標準設定　△:オプション

積載量	エンジン	型式	SAS仕様	DPF-Ⅱ(ディーゼルパティキュレートフィルターⅡ)	三元排ガス浄化装置	寒冷地仕様	プレートフィンラジエータ	ハイスピードファン	ロングライフクーラント 50%	プレクリーナ付	サイクロンエアクリーナ二重式	スパークガードネット	LPGドレーンコック	キャタリティックマフラー	煙突マフラー	フューエルタンクキャップキー付	サイクロンマフラー	LPG装置	高出力オルタネータ	前進2速トルコン	トルコンシフトレバー右側	タイヤチェーン フロント	スタンダードキャビン	キャビンドア中折れ式	キャンバスキャビン(ワイパー&ウォッシャー付)	前面ガラス(ワイパー付)	前後面ガラス(ワイパー付)	ダンパー付サスペンションシート	ヒーター	クーラー※	OKモニター	マルチディスプレイ	後部作業灯	ストロボライト(黄色H/G上部)	ヘビーデューティーマスト	マストティルトゲージ	ディレクションレバー付ミニレバー	ショイステックレバー
			エンジン																		駆動			ボデー・シート					空調		ランプ・計器類				マスト		その他	
3.5ton	1FZ	7FG35	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		
		02-7FG35	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		△
	14Z-Ⅱ	7FD35	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		
		02-7FD35	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.0ton	1FZ	7FG40	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		
		02-7FG40	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	14Z-Ⅱ	7FD40	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		
		02-7FD40	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.5ton	1FZ	7FG45	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△		△		
		02-7FG45	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○	○	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△		△	△	△
	14Z-Ⅱ	7FD45	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△		△		
		02-7FD45	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△		△	△	△
5.0ton	1FZ	02-7FGA50	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○	○	△		△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△		△	△	△
	14Z-Ⅱ	02-7FDA50	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△	○	△		△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△		△	△	△
コンパクト4.0ton	1FZ	7FGK40	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		
		02-7FGK40	○		○		△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	14Z-Ⅱ	7FDK40	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△			△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△		
		02-7FDK40	○	△		△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

※キャビン、キャビン中折れ式、キャンバスキャビン、前面ガラス、前後面ガラスのみに設定

荷重表 3.5ton

7FG/7FD35 V,SV,FV
標準2段マスト、セミフリー2段マスト
フルフリー2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,500	5,000
シングルタイヤ	600	3,500	3,500
	700	3,210	3,210
	800	2,970	2,970
	900	2,760	2,760
	1,000	2,580	2,580
	1,100	2,420	2,420
	1,200	2,280	2,280
	1,300	2,150	2,150
	1,400	2,040	2,040
	1,500	1,940	1,940
ダブルタイヤ	600	3,500	3,500
	700	3,210	3,210
	800	2,970	2,970
	900	2,760	2,760
	1,000	2,580	2,580
	1,100	2,420	2,420
	1,200	2,280	2,280
	1,300	2,150	2,150
	1,400	2,040	2,040
	1,500	1,940	1,940

7FG/7FD35 FSV
フルフリー3段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,000	4,300	4,500	4,700	5,000	5,500	6,000
シングルタイヤ	600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,400	2,800	2,100
	700	3,220	3,220	3,220	3,220	3,120	2,570	1,930
	800	2,980	2,980	2,980	2,980	2,890	2,380	1,780
	900	2,770	2,770	2,770	2,770	2,690	2,220	1,660
	1,000	2,590	2,590	2,590	2,590	2,520	2,070	1,550
	1,100	2,430	2,430	2,430	2,430	2,360	1,950	1,460
	1,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,230	1,840	1,380
	1,300	2,170	2,170	2,170	2,170	2,110	1,740	1,300
	1,400	2,060	2,060	2,060	2,060	2,000	1,650	1,230
	1,500	1,960	1,960	1,960	1,960	1,900	1,570	1,170
ダブルタイヤ	600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,400	3,300	3,200
	700	3,220	3,220	3,220	3,220	3,120	3,030	2,940
	800	2,980	2,980	2,980	2,980	2,890	2,810	2,720
	900	2,770	2,770	2,770	2,770	2,690	2,610	2,530
	1,000	2,590	2,590	2,590	2,590	2,520	2,440	2,370
	1,100	2,430	2,430	2,430	2,430	2,360	2,300	2,230
	1,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,230	2,160	2,100
	1,300	2,170	2,170	2,170	2,170	2,110	2,050	1,980
	1,400	2,060	2,060	2,060	2,060	2,000	1,940	1,880
	1,500	1,960	1,960	1,960	1,960	1,900	1,850	1,790

7FG/7FD35 V
標準2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,000	4,500	5,000
シングルタイヤ	600	3,500	3,500	3,450
	700	3,210	3,210	3,150
	800	2,970	2,970	2,920
	900	2,760	2,760	2,710
	1,000	2,580	2,580	2,580
	1,100	2,420	2,420	2,420
	1,200	2,280	2,280	2,280
	1,300	2,150	2,150	2,150
	1,400	2,040	2,040	2,040
	1,500	1,940	1,940	1,940
ダブルタイヤ	600	3,500	3,500	3,500
	700	3,210	3,210	3,210
	800	2,970	2,970	2,970
	900	2,760	2,760	2,760
	1,000	2,580	2,580	2,580
	1,100	2,420	2,420	2,420
	1,200	2,280	2,280	2,280
	1,300	2,150	2,150	2,150
	1,400	2,040	2,040	2,040
	1,500	1,940	1,940	1,940

※ヘビーデューティーマスト装着時

荷重表 コンパクト4.0ton

7FGK/7FDK40 V,SV,FV
標準2段マスト、セミフリー2段マスト
フルフリー2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,500	5,000
シングルタイヤ	600	4,000	3,600
	700	3,670	3,300
	800	3,390	3,050
	900	3,150	2,840
	1,000	2,950	2,650
	1,100	2,770	2,490
	1,200	2,610	2,350
	1,300	2,460	2,220
	1,400	2,340	2,100
	1,500	2,220	2,000
ダブルタイヤ	600	4,000	4,000
	700	3,670	3,670
	800	3,390	3,390
	900	3,150	3,150
	1,000	2,950	2,950
	1,100	2,770	2,770
	1,200	2,610	2,610
	1,300	2,460	2,460
	1,400	2,340	2,340
	1,500	2,220	2,220

7FGK/7FDK40 FSV
フルフリー3段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,300	4,500	4,700	5,000	5,500	6,000
シングルタイヤ	600	4,000	4,000	4,000	3,400	2,600	2,050
	700	3,680	3,680	3,680	3,120	2,390	1,880
	800	3,410	3,410	3,410	2,890	2,210	1,740
	900	3,170	3,170	3,170	2,690	2,060	1,620
	1,000	2,970	2,970	2,970	2,520	1,930	1,520
	1,100	2,790	2,790	2,790	2,370	1,810	1,430
	1,200	2,630	2,630	2,630	2,230	1,710	1,340
	1,300	2,490	2,490	2,490	2,110	1,610	1,270
	1,400	2,360	2,360	2,360	2,000	1,530	1,210
	1,500	2,240	2,240	2,240	1,910	1,460	1,150
ダブルタイヤ	600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,300
	700	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,030
	800	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	2,810
	900	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	2,620
	1,000	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,450
	1,100	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,300
	1,200	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,170
	1,300	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,050
	1,400	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	1,950
	1,500	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	1,850

7FGK/7FDK40 V
標準2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,000	4,500	5,000
シングルタイヤ	600	4,000	3,900	3,350
	700	3,670	3,670	3,300
	800	3,390	3,390	3,050
	900	3,150	3,150	2,840
	1,000	2,950	2,950	2,650
	1,100	2,770	2,770	2,490
	1,200	2,610	2,610	2,350
	1,300	2,460	2,460	2,220
	1,400	2,340	2,340	2,100
	1,500	2,220	2,220	2,000
ダブルタイヤ	600	4,000	3,900	3,750
	700	3,670	3,670	3,670
	800	3,390	3,390	3,390
	900	3,150	3,150	3,150
	1,000	2,950	2,950	2,950
	1,100	2,770	2,770	2,770
	1,200	2,610	2,610	2,610
	1,300	2,460	2,460	2,460
	1,400	2,340	2,340	2,340
	1,500	2,220	2,220	2,220

※ヘビーデューティーマスト装着時

荷重表 4.0ton

7FG/7FD40 V,SV,FV
標準2段マスト、セミフリー2段マスト
フルフリー2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,500	5,000
シングルタイヤ	600	4,000	4,000
	700	3,680	3,680
	800	3,400	3,400
	900	3,170	3,170
	1,000	2,970	2,970
	1,100	2,790	2,790
	1,200	2,630	2,630
	1,300	2,480	2,480
	1,400	2,360	2,360
	1,500	2,240	2,240
ダブルタイヤ	600	4,000	4,000
	700	3,680	3,680
	800	3,400	3,400
	900	3,170	3,170
	1,000	2,970	2,970
	1,100	2,790	2,790
	1,200	2,630	2,630
	1,300	2,480	2,480
	1,400	2,360	2,360
	1,500	2,240	2,240

7FG/7FD40 FSV
フルフリー3段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,700	5,000	5,500	6,000
シングルタイヤ	600	4,000	4,000	3,500	2,700
	700	3,680	3,680	3,220	2,480
	800	3,410	3,410	2,980	2,300
	900	3,170	3,170	2,770	2,140
	1,000	2,970	2,970	2,600	2,000
	1,100	2,790	2,790	2,440	1,880
	1,200	2,630	2,630	2,300	1,770
	1,300	2,490	2,490	2,170	1,680
	1,400	2,360	2,360	2,060	1,590
	1,500	2,240	2,240	1,960	1,510
ダブルタイヤ	600	4,000	4,000	4,000	3,300
	700	3,680	3,680	3,680	3,030
	800	3,410	3,410	3,410	2,810
	900	3,170	3,170	3,170	2,620
	1,000	2,970	2,970	2,970	2,450
	1,100	2,790	2,790	2,790	2,300
	1,200	2,630	2,630	2,630	2,170
	1,300	2,490	2,490	2,490	2,050
	1,400	2,360	2,360	2,360	1,950
	1,500	2,240	2,240	2,240	1,850

7FG/7FD40 V
標準2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,500	5,000
シングルタイヤ	600	4,000	4,000
	700	3,680	3,680
	800	3,400	3,400
	900	3,170	3,170
	1,000	2,970	2,970
	1,100	2,790	2,790
	1,200	2,630	2,630
	1,300	2,480	2,480
	1,400	2,360	2,360
	1,500	2,240	2,240
ダブルタイヤ	600	4,000	4,000
	700	3,680	3,680
	800	3,400	3,400
	900	3,170	3,170
	1,000	2,970	2,970
	1,100	2,790	2,790
	1,200	2,630	2,630
	1,300	2,480	2,480
	1,400	2,360	2,360
	1,500	2,240	2,240

※ヘビーデューティーマスト装着時

荷重表 4.5ton

7FG/7FD45 V,FV
標準2段マスト、フルフリー2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,500	5,000
シングルタイヤ	600	4,500	4,000
	700	4,140	3,680
	800	3,840	3,410
	900	3,580	3,180
	1,000	3,350	2,980
	1,100	3,150	2,800
	1,200	2,970	2,640
	1,300	2,810	2,500
	1,400	2,670	2,370
	1,500	2,540	2,260
ダブルタイヤ	600	4,500	4,400
	700	4,140	4,050
	800	3,840	3,750
	900	3,580	3,500
	1,000	3,350	3,280
	1,100	3,150	3,080
	1,200	2,970	2,910
	1,300	2,810	2,750
	1,400	2,670	2,610
	1,500	2,540	2,490

7FG/7FD45 FSV
フルフリー3段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,000	4,300	4,500	4,700	5,000	5,500	6,000
シングルタイヤ	600	4,500	4,500	4,200	4,200	4,000	3,000	2,300
	700	4,150	4,150	3,870	3,870	3,690	2,770	2,120
	800	3,850	3,850	3,600	3,600	3,430	2,570	1,970
	900	3,600	3,600	3,360	3,360	3,200	2,400	1,840
	1,000	3,370	3,370	3,150	3,150	3,000	2,250	1,720
	1,100	3,180	3,180	2,960	2,960	2,820	2,120	1,620
	1,200	3,000	3,000	2,800	2,800	2,670	2,000	1,530
	1,300	2,840	2,840	2,650	2,650	2,530	1,890	1,450
	1,400	2,700	2,700	2,520	2,520	2,400	1,800	1,380
	1,500	2,570	2,570	2,400	2,400	2,290	1,710	1,310
ダブルタイヤ	600	4,500	4,500	4,400	4,400	4,300	4,100	3,900
	700	4,150	4,150	4,060	4,060	3,970	3,780	3,600
	800	3,850	3,850	3,770	3,770	3,680	3,510	3,340
	900	3,600	3,600	3,520	3,520	3,440	3,280	3,120
	1,000	3,370	3,370	3,300	3,300	3,220	3,070	2,920
	1,100	3,180	3,180	3,110	3,110	3,030	2,890	2,750
	1,200	3,000	3,000	2,930	2,930	2,870	2,730	2,600
	1,300	2,840	2,840	2,780	2,780	2,720	2,590	2,460
	1,400	2,700	2,700	2,640	2,640	2,580	2,460	2,340
	1,500	2,570	2,570	2,510	2,510	2,450	2,340	2,230

荷重表 5.0ton

7FGA/7FDA50 V
標準2段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 4,500	5,000
シングルタイヤ	600	5,000	4,000
	700	4,600	3,680
	800	4,270	3,410
	900	3,980	3,180
	1,000	3,720	2,980
	1,100	3,500	2,800
	1,200	3,300	2,640
	1,300	3,120	2,500
	1,400	2,970	2,370
	1,500	2,820	2,260
ダブルタイヤ	600	5,000	4,800
	700	4,600	4,420
	800	4,270	4,090
	900	3,980	3,820
	1,000	3,720	3,570
	1,100	3,500	3,360
	1,200	3,300	3,170
	1,300	3,120	3,000
	1,400	2,970	2,850
	1,500	2,820	2,710

7FGA/7FDA50 FSV
フルフリー3段マスト

ロードセンター(mm)		許容荷重(kg) 揚高(mm) 3,700	4,000	4,300	4,700	5,000	5,500	6,000
シングルタイヤ	600	5,000	4,900	4,800	4,300	4,100	3,100	2,400
	700	4,610	4,520	4,430	3,960	3,780	2,860	2,210
	800	4,280	4,200	4,110	3,680	3,510	2,650	2,050
	900	4,000	3,920	3,840	3,440	3,280	2,480	1,920
	1,000	3,750	3,670	3,600	3,220	3,070	2,320	1,800
	1,100	3,530	3,460	3,390	3,030	2,890	2,180	1,690
	1,200	3,330	3,260	3,200	2,860	2,730	2,060	1,600
	1,300	3,160	3,090	3,030	2,710	2,590	1,950	1,510
	1,400	3,000	2,940	2,880	2,580	2,460	1,860	1,440
	1,500	2,860	2,800	2,740	2,450	2,340	1,770	1,370
ダブルタイヤ	600	5,000	4,900	4,800	4,600	4,500	4,300	4,100
	700	4,610	4,520	4,430	4,240	4,150	3,960	3,780
	800	4,280	4,200	4,110	3,940	3,850	3,680	3,510
	900	4,000	3,920	3,840	3,680	3,600	3,440	3,280
	1,000	3,750	3,670	3,600	3,450	3,370	3,220	3,070
	1,100	3,530	3,460	3,390	3,240	3,170	3,030	2,890
	1,200	3,330	3,260	3,200	3,060	3,000	2,860	2,730
	1,300	3,160	3,090	3,030	2,900	2,840	2,710	2,590
	1,400	3,000	2,940	2,880	2,760	2,700	2,580	2,460
	1,500	2,860	2,800	2,740	2,630	2,570	2,450	2,340