

ラック ソーター Rack Sorter B ユニット式自動倉庫

バケット用

Advanceタイプ

仕様表

		6 m タイプ	10mタイプ	
積 載 物	保管可能荷姿 (バケットサイズ含む) (mm)	φ350~700×φ300~450×φMin20	φ350~700×φ300~450×φMin20	
	積載荷重 (バケット重量含む) (kg)	50kg×2	50kg×2	
ク レ ーン	走行速度 (水平) (m/min)	300	250	
	昇降速度 (垂直) (m/min)	100		
	フォーキング速度 (棚の出し入れ) (m/min)	50		
電 源	一次側電源	制御盤への入力電源	三相 AC200/220V (50/60Hz) -16KVA	三相 AC200/220V (50/60Hz) -16KVA
		パソコン等地上設定器用	単相 AC100V (50/60Hz)	単相 AC100V (50/60Hz)
付 属 品	荷受台	ピッキングカウンター付固定荷受台		
	安全柵	金網タイプ		

※積載荷重、ラックの全体サイズに応じて、クレーンの速度は選定できます。

Standardタイプ

仕様表

		5 m タイプ	10m、15mタイプ	
積 載 物	保管可能荷姿 (バケットサイズ含む) (mm)	φ350~700×φ300~450×φMin20	φ350~700×φ300~450×φMin20	
	積載荷重 (バケット重量含む) (kg)	50kg	50kg (オプション50kg×2)	
ク レ ーン	走行速度 (水平) (m/min)	Max100-Min4 インバータ方式 (高速仕様オプション:Max160-Min4)	Max100-Min4 インバータ方式 (高速仕様オプション:Max160-Min4 Max210-Min4)	
	昇降速度 (垂直) (m/min)	Max31.5-Min4 インバータ方式 (高速仕様オプション:Max40-Min4)	Max40-Min4 インバータ方式 (高速仕様オプション:負荷Max100-Min4 無負荷Max100-Min4)	
	フォーキング速度 (棚の出し入れ) (m/min)	Max31.5-Min4 インバータ方式 (高速仕様オプション:Max40-Min4)	Max31.5-Min4 インバータ方式 (高速仕様オプション:Max40-Min4)	
電 源	一次側電源	制御盤への入力電源	三相 AC200/220V (50/60Hz) -4KVA	三相 AC200/220V (50/60Hz) -7KVA
		パソコン等地上設定器用	単相 AC100V (50/60Hz)	単相 AC100V (50/60Hz)
付 属 品	荷受台	ピッキングカウンター付固定荷受台		
	安全柵	金網タイプ		

※積載荷重、ラックの全体サイズに応じて、クレーンの速度は選定できます。