

Rack Sorter[®] 仕様

1tonタイプ

項目	機種	3ASP6	3ASP9	3ASP12	3ASP15	3ASP18	3ASP21
ラック全高 ¹	mm	2,000~6,000	~9,000	~12,000	~15,000	~18,000	~21,000
全長	m	70 ²					
最大荷重	kg	1,000(パレット重量を含む)					
荷姿	mm	W800~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500				W800~1,500 / L800~1,500 / H800~1,500	
走行速度 ³	m/min	max 80~200					
昇降速度 ³	m/min	max 20~31.5	max 20~40	max 20~50		max 31.5~50	
フォーク速度 ³	m/min	max 31.5~60					
温度環境		0~40				-	
		-25~0(クール仕様)					

1.5tonタイプ

項目	機種	3ASP6-15	3ASP9-15	3ASP12-15	3ASP15-15	3ASP18-15	3ASP21-15
ラック全高 ¹	mm	2,000~6,000	~9,000	~12,000	~15,000	~18,000	~21,000
全長	m	70 ²					
最大荷重	kg	1,500(パレット重量を含む)					
荷姿	mm	W900~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500					
走行速度 ³	m/min	max 80~200				max 80~125	
昇降速度 ³	m/min	max 20~31.5	max 20~40	max 20~50		max 31.5~40	
フォーク速度 ³	m/min	max 31.5~60					
温度環境		0~40					

2tonタイプ

項目	機種	3ASP6-20	3ASP9-20	3ASP12-20	3ASP15-20
ラック全高 ¹	mm	2,000~6,000	~9,000	~12,000	~15,000
全長	m	70 ²			
最大荷重	kg	2,000(パレット重量を含む)			
荷姿	mm	W900~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500			
走行速度 ³	m/min	max 80~200			
昇降速度 ³	m/min	max 20~31.5	max 20~40		
フォーク速度 ³	m/min	max 31.5~60			
温度環境		0~40			

1 張り出しラックの時は、ラック全高が高くなる場合があります。 2 カスタマイズにて200mまで対応可能です。 3 速度数値は荷無時を示します。