

1 tonタイプ

項目	機種	3ASP18	3ASP21
ラック全高 ^{※1}	mm	~18,000	~21,000
全長	m	70 ^{※2}	
最大荷重	kg	1,000 (パレット重量を含む)	
荷姿	mm	W800~1,500 / L800~1,500 / H800~1,500	
走行速度 ^{※3}	m/min	max 80~200	
昇降速度 ^{※3}	m/min	max 31.5~50	
フォーク速度 ^{※3}	m/min	max 31.5~60	
温度環境	℃	0~40	

1.5tonタイプ

項目	機種	3ASP18-15	3ASP21-15
ラック全高 ^{※1}	mm	~18,000	~21,000
全長	m	70 ^{※2}	
最大荷重	kg	1,500 (パレット重量を含む)	
荷姿	mm	W900~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500	
走行速度 ^{※3}	m/min	max 80~125	
昇降速度 ^{※3}	m/min	max 31.5~40	
フォーク速度 ^{※3}	m/min	max 31.5~60	
温度環境	℃	0~40	

※1 張り出しラックの時は、ラック全高が高くなる場合があります。 ※2 カスタマイズにて200mまで対応可能です。 ※3 速度数値は荷無時を示します。

1 tonタイプ

項目	機種	5ASP6	5ASP9	5ASP12	5ASP15
ラック全高 ^{※4}	mm	2,000~6,000	~9,000	~12,000	~15,000
全長	m	~100 ^{※5}			
最大荷重	kg	1,000 (パレット重量を含む)			
荷姿	mm	W800~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500			
走行速度 ^{※6}	m/min	max65 (80) max110 (130) (OPT) max165 (200) (OPT)			
昇降速度 ^{※6}	m/min	max15 (31.5) max22 (40) (OPT) max31.5 (50) (OPT)			
フォーク速度 ^{※6}	m/min	max20 (30) max30 (40) (OPT)			
温度環境	℃	0~40			

1.5tonタイプ

項目	機種	3ASP6-15	3ASP9-15	3ASP12-15	3ASP15-15
ラック全高 ^{※4}	mm	2,000~6,000	~9,000	~12,000	~15,000
全長	m	~100 ^{※5}			
最大荷重	kg	1,500 (パレット重量を含む)			
荷姿	mm	W900~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500			
走行速度 ^{※6}	m/min	max65 (80) max100 (130) (OPT) max165 (200) (OPT)			
昇降速度 ^{※6}	m/min	max15 (31.5) max22 (40) (OPT) max31.5 (50) (OPT)			
フォーク速度 ^{※6}	m/min	max20 (30) max30 (40) (OPT)			
温度環境	℃	0~40			

2tonタイプ

項目	機種	5ASP6-20	5ASP9-20	5ASP12-20	5ASP15-20
ラック全高 ^{※4}	mm	2,000~6,000	~9,000	~12,000	~15,000
全長	m	~100 ^{※5}			
最大荷重	kg	2,000 (パレット重量を含む)			
荷姿	mm	W900~1,500 / L800~1,500 / H500~1,500			
走行速度 ^{※6}	m/min	max65 (80) max100 (130) (OPT) max165 (200) (OPT)			
昇降速度 ^{※6}	m/min	max15 (31.5) max22 (40) (OPT)			
フォーク速度 ^{※6}	m/min	max20 (30) max30 (40) (OPT)			
温度環境	℃	0~40			

※4 張り出しラックの時は、ラック全高が高くなる場合があります。 ※5 標準で50mまで、カスタマイズで100mまで対応可能です。 ※6 速度数値は荷有時(荷無時)を示します。