

デンソースポットクーラー

INSPAC

スポット冷房で必要な時
必要な場所だけ冷房ができ経済的。

スポットクーラー
「インスパック」で
快適 & 節電



警告	●電気工事（漏電ブレーカの設置、D種接地工事など）は、お買い上げの販売店、または電気工事の専門業者に依頼する。電気工事に不備があると、感電や漏電の原因になります。 ●可燃性ガスや油など危険物を使用したり漏れる恐れがある場所、導電性粉塵や油成分が浮遊している場所、木屑などの発火性粉塵がかかる場所では使用しない。爆発性粉塵の近くや雰囲気内に設置しない。爆発や火災の原因になります。 ●スプレー缶や油タンク、カセットコンロ用ボンベなどを本体の近くに置かない。過熱され、爆発や火災の原因になります。 ●ヒーターの前方半径1m以内に可燃物や反射物（鏡、アルミ板、ガラス製品など）、壁面などを近づけない。火災や変形の原因になります。 ●ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付要領書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●【床置き】本品は必ず、専用スタンドの脚を取付けて使用する。使用中は本体が高温になりますので、天吊り、壁掛けなど誤った設置をすると火災の原因になります。 ●100V機種は定格15Aの専用のコンセントを使用する。他の器具と併用すると、コンセントが異常発熱して発火の原因になります。 ●長時間皮膚の同じ場所に照射しないでください。次のような方は特にご注意ください。 →お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、乳幼児や自分で操作できない方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。比較的低い温度（40～60℃）でも、低温やけどの原因になります。 ●200V機種はアース工事を必ず行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない。（アース工事は、電気工事の有資格者に依頼する）アースが不完全な場合は感電の原因になります。 ●【天吊り】据え付け面は不燃材料であることを確認する。火災の原因になります。 ●【天吊り】据え付ける天井及び壁面の吊り下げ強度は、ヒーター本体重量の10倍以上の吊り下げ強度を有していることを確認する。落下などによりけがの原因になります。 ●【天吊り】電源コードは耐熱グレード（最高許容温度105℃以上）のもの以外は使用しない。感電や火災の原因になります。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化」についての注意喚起」の表示をしております。長期にわたりお使いいただくで発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。
注意	●周囲温度が-10～20℃の範囲外では使用しない。本体が異常過熱したり、故障の原因になることがあります。 ●床置き機種について、取扱説明書の組み立てのしかたの真に従って確実に行う。不完全な場合、感電、火災、けがなどの原因になることがあります。 ●本体が結露する環境では使用しない。（特に高温、高湿度となる場所、例えば浴室、脱衣所、サウナなどでは使用しない）本体が異常過熱したり、故障の原因になることがあります。 ●乾燥や調理など、他の用途には使用しない。過熱して変形、変質、発火などの原因になることがあります。 ●食品・動植物・美術品の加温・保温など特殊用途には使用しない。品質低下などの原因になることがあります。 ●屋外、水の飛び散る所、雨水や雪のかかる場所、湿気の多い場所では使用しない。絶縁が悪くなり感電や漏電の原因になることがあります。 ●水など液体がかかる場所に電源プラグを接続しない。電源プラグに液体がかかると感電や火災の原因になることがあります。 ●万一、本体が転倒した時は、ただちに起こす。転倒時自動電源OFFスイッチで通電を停止しても、床面が木製であったり、オイルが染み込んでいるなど、燃えやすい場合は転倒したまま放置すると発熱体の余熱により火災の原因になることがあります。 ●腐食性環境下（酸、アルカリ等が発生する場所）で使用しないでください。故障の原因になります。 ●振動がある場所で使用しない。故障や転倒の原因になります。 ●使用中や使用直後は、ガードや外装パネルが熱くなっているため、操作部以外は触らない。やけどの原因になることがあります。 ●ガードや開口部などの隙間に紙切れなどの燃えやすいものを入れない。火災の原因になることがあります。 ●発熱体の一部が著しく明るくなったり、暗くなっている場合は、発熱体の寿命の恐れがあるため、ヒータースイッチを「切」にし、漏電ブレーカを「切」にするか、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に連絡する。そのまま使用されますと、感電・火災の原因となります。

●このカタログの内容は、2025年9月現在のもので、本カタログ記載の数値は、メーカー試算条件のものとの値です。また本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更することがあります。 ※製品写真のエLEMENT・反射板部分はイメージです。

TOYOTA L&F「Logistics & Forklift」、トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタL&F取り扱い販売店または下記までご連絡ください


お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル 0120-35-0275
オープン時間／月曜～金曜（除く祝祭日） 9:00～12:00 13:00～17:00
所在地／〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com
「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております

■豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。
04009131 2509◎

TOYOTA L&F

デンソー遠赤外線ヒーター
ENSEKI



効率的なスポット暖房で、働きやすい快適な職場環境へ

※製品写真のエLEMENT・反射板部分はイメージです。

必要なところ

熱が光のように直進して照射する部分だ
広い空間で少人数が使用する場合、室内

だけを暖める効率的なスポット暖房

けを暖めるスポット暖房。必要なところだけを暖めるため、
全体を暖める一般的な暖房に比べて経済的です。

POINT 1

体が暖まりやすい

他の暖房器具との違い

		熱の伝わり方	発熱源
石油ストーブ ガスストーブ	—	空気を暖める 熱エネルギーが暖気流となり上昇し、 部屋全体を暖める	炎
電気ストーブ	近赤外線	人や物を暖める 電磁波が反射しやすいため、 与えられた熱エネルギーは 遠赤外線と比較し吸収されにくい	石英管ヒーター
エンセキ	遠赤外線	人や物を暖める 与えられた熱エネルギーが 吸収されやすい	シーズヒーター

遠赤外線放射の仕組み

ニクロム線を加熱する

金属保護管の表面温度が
700℃に達する

シーズヒーターより
遠赤外線を放射する

遠赤外線ヒーターエンセキは一般的な電気ストーブに比べ効率的に暖めます！
遠赤外線は3～1000μmの波長を持つ電磁波の一種で、金属以外の多くの物質と波長が
一致するため、近赤外線・中赤外線より、物体によく吸収され非常に効率的に暖める働きが
あります。エンセキではこの特性を生かして“より暖かい”を実現しています。

POINT 2


エンセキは経済的

石油ストーブと比べ

石油ストーブなどで工場・倉庫などの大空間を
を効率よく暖める必要があります。少人数(3人以下)
な場所だけを効率よく暖めますのでエネルギー

作業員1人を暖房する場合

換気が必要
運転中の音が大き
い
灯油の補充が必要



1台
あたり「約4.9

（作業員が1人）
■基本料金
3,220円/月×1.5kW×0.85≒4,106円/月×12ヶ月≒
合計49,272円
■電力料金単価
16.63円/kWh+(燃料費調整単価-0.09円/kWh)
≒16.54円/kWh×使用電力量15kW×8h/日×25日
■再生可能エネルギー発電促進賦課金
3.98円/kWh×使用電力量15kW×8h/日×25日
合計80,052円/年間 1台あたりの電気代

D社製業務用灯油ストーブ暖房能力10kW機種
灯油代 133円/L(2025年7月14日時点)
※経済産業省資源エネルギー庁一般小売価格
■灯油ストーブ灯油代
133円/L×0.97L/h×8h/日×25日(1ヶ月使用日数)
×5ヶ月≒129,010円/年

でもメリットが多い

暖める場合には作業人数に関係なく、空間全体
を暖める場合、スポット暖房「エンセキ」なら必要
の消費低減に貢献します。

のランニングコスト比較

エンセキの場合
約80,052円/年間
1台あたりの電気代

電気を熱に変えるので
燃料補充の
手間いらず!!



万円」お得

で各1台使用した場合の試算)

3,220円/kW 電力量料金16.63円/kWh 燃料費調整単価(税込)合計
ルギー発電促進賦課金3.98円/kWh(東京電力エナジーパートナー 高圧
シックプラン、市場価格連動プランでは試算結果が異なります。2025年
料金49,272円+電力量料金24,810円+再生可能エネルギー発電促進
49,272円

(1ヶ月使用日数)×5ヶ月≒24,810円

(1ヶ月使用日数)×5ヶ月≒5,970円

燃料消費量0.97L/h)

給油所店頭灯油価格 東京、使用期間11～3月(5ヶ月)にて試算

×5ヶ月≒129,010円/年

POINT 3

エンセキは壊れにくい

エンセキの発熱体シーズヒーターは 「金属保護管+マグネシア」で頑丈!

ニクロム線の周りを
保護することで、
ニクロム線に振動が
伝わりにくく、切れにくい

シーズヒーターの構造	石英管ヒーターの構造
金属保護管 ニクロム線 (発熱体)	石英管 ニクロム線 (発熱体)
マグネシア(絶縁体)	封入ガス
ニクロム線の周りがある絶縁体 のマグネシアが熱のみを伝え、 衝撃に強く、長寿命を実現。	ニクロム線を石英管で被覆。 衝撃に弱く、寿命が短い場合あり。

シーズヒーターと石英管ヒーターの比較

	遠赤外線シーズヒーター(エンセキ)	一般的な近赤外線石英管ヒーター※1
耐久性	転倒等の衝撃に強く、破損しにくい	転倒等の衝撃に弱く、破損しやすい
寿命	ニクロム線が直接空気に触れないため、 寿命が長い	ニクロム線が高温で空気に触れるため、 寿命が短い
熱吸収 効率	遠赤外線にて人体への熱吸収効率が良い	近赤外線にて人体への 熱吸収効率は良くない

※1 家庭用の一般的な電気ストーブ

[注] 遠赤外線効果について 出典 世界省エネルギー等ビジネス推進協議会(JASE-World)「国際展開技術集2021年度版」
<https://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-j/pdf/residence/R-06.pdf>

スポット暖房で直接暖めるエンセキは様々なシーンで大活躍!



倉庫など、入口が近く
外気が入り込みやすい環境



受け入れ窓口など、
常時窓が開いている場所



守衛室など、
窓を頻繁に開閉する場所



ゴルフ練習場



オフィス



自動車整備工場など、
床に作業スペースを確保したい作業場所
(天吊りタイプを導入)

エンセキは快適暖房。安全性を高める機能・便利な機能も充実。

「ぽかぽかゾーン」で心地よく

遠赤外線の中でも、より効率的に暖められる波長を分かりやすく表示しました。お好みでご使用ください。



【波長の分類】波長(μ)

可視光線	近赤外線	遠赤外線	マイクロ波
0.75	3	6 10 1000	
蛍光灯	電気ストーブ	エンセキ	電子レンジ

↔ ぽかぽかゾーン

安全性を高める機能

床置きタイプ全機種に転倒時自動電源OFFスイッチを標準装備



万が一の転倒時に自動でスイッチが切れる転倒時自動電源OFFスイッチを装備しています。

視認性の高いパイロットランプで消し忘れ防止



縦置き・横置きの2WAYタイプ

使用環境に合わせて「縦置き」「横置き」の変更が可能。使い方に合わせて簡単に変更できます。



対応機種
EU-7RS / EU-10RS/EU-10R / EU-15R
EU-7GS / EU-10GS/EU-10G / EU-15G/EU-7RS-F

便利な機能

持ち運びやすいハンドル形状で移動しやすく

夏季保管時にはハンドルにコードを巻いておくことができます。



ハンドルとローラーで移動もスムーズ

本体に付属のハンドルとローラー※で持ち運びは簡単ラックです。 ※EU-7RS / EU-7GS / EU-7RS-Fを除く。



仰角の調整が可能

最大15度で2段階の仰角調整可能となり横置き時は下向き15度でもできます。

対応機種
EU-7RS / EU-10RS / EU-10R / EU-15R
EU-7GS / EU-10GS / EU-10G / EU-15G
EU-7RS-F



照射部分は左右に微調節が可能

左右の調整角度	対応機種
40°手動(外向き)	EU-20R / EU-30R / EU-45R




最大15度

床置きタイプ

標準

使い勝手のいいスタンダードタイプ



0.7 kW
EU-7RS
(単相100V)



1.0 kW
EU-10RS
(単相100V)
EU-10R
(単相200V)



2.0 kW
EU-20R
(3相200V)
3.0 kW
EU-30R
(3相200V)



4.5 kW
EU-45R
(3相200V)



タイマー



消し忘れを防止するタイマー機能付きタイプ

節電・安全
タイマー
(60分タイマー)



時間が来ると自動的に電源が切れる、最長60分まで調節可能なタイマー。あらかじめ使用時間を設定することにより、消し忘れを防ぎます。



0.7 kW
EU-7GS
(単相100V)



1.0 kW
EU-10GS
(単相100V)
EU-10G
(単相200V)

1.5 kW
EU-15G
(単相200V)



EU-10G

オフィス用タイプ

スタイリッシュなフォルムで人目に付く場所にもおすすめのオフィス用タイプ

シンプルでスタイリッシュなデザイン。カラーリングはオフィス環境でシーンを選ばないブラックを採用しています。



0.7 kW
EU-7RS-F
(単相100V)



天吊りタイプ

天井や壁面に設置可能な天吊りタイプ

【注】取り付けブラケット標準装備/電源コード・温度コントローラ別売



1.0 kW
EG-10RK (単相200V)



1.5 kW
EG-15RK (単相200V)



製品特徴
アイコンの
紹介



タイマー
自動的に電源が切れ、消し忘れを防ぎます。(最長1時間)



転倒時自動電源OFFスイッチ
本体が倒れると自動的に電源が切れる機能。



パイロットランプ
見やすいオレンジ色のランプで消し忘れを知らせます。



2WAYタイプ
使用環境に合わせて、「縦置き」「横置き」に変更が可能。



仰角の調整が可能
最大15度で2段階の仰角調整可能。横置き時は下向き15度も可能。



手動首振り
照射部分を左右好みの向きに調節できます。



ローラー
持ち運びスムーズ。移動も簡単です。



天吊り
床に置くスペースの少ない作業に適した天吊りタイプです。



壁掛け
よりスペースが、有効に使える壁面設置タイプです。

※製品写真の元素・反射板部分はイメージです。



仕様

形式			電 源(V)	消費電力(kW)	運転電流(A)	外形寸法(スタンド付)			質量(kg)
						幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
床置きタイプ	標準	EU-7RS	単相100	0.7	7.0	358	355	727	5.1
		EU-10RS	単相100	1.0	10.0	358	362	897	6.0
		EU-10R	単相200	1.0	5.0	358	362	897	6.3
		EU-15R	単相200	1.5	7.5	358	362	1107	7.2
		EU-20R	3相200	2.0	8.7	528	362	897	12.1
		EU-30R	3相200	3.0	13.0	528	362	1107	13.8
		EU-45R	3相200	4.5	13.0	658	362	1107	19.8
	タイマー	EU-7GS	単相100	0.7	7.0	358	355	727	5.1
		EU-10GS	単相100	1.0	10.0	358	362	897	6.0
		EU-10G	単相200	1.0	5.0	358	362	897	6.3
		EU-15G	単相200	1.5	7.5	358	362	1107	7.2
	オフィス	EU-7RS-F	単相100	0.7	7.0	315	288	776	5.3
天吊りタイプ	EG-10RK	単相200	1.0	5.0	900	170	154	5.2	
	EG-15RK	単相200	1.5	7.5	1200	170	154	6.2	

形式		電 源(V)	電源コード	機能 ●:標準装備 ▲:オプション					
				温度コントロール	パイロットランプ	転倒時自動電源OFFスイッチ	仰角可変	横置き切り替え	ローラー
床置きタイプ	標準	EU-7RS	単相100 2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 5m	●	●	●	●	●	
		EU-10RS	単相100 2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 5m	●	●	●	●	●	●
		EU-10R	単相200 3芯、1.25mm ² 5m	●	●	●	●	●	●
		EU-15R	単相200 3芯、1.25mm ² 5m	●	●	●	●	●	●
		EU-20R	3相200 4芯、2.00mm ² 5m	●	●	●			●
		EU-30R	3相200 4芯、2.00mm ² 5m	●	●	●			●
		EU-45R	3相200 4芯、2.00mm ² 5m	●	●	●			●
	タイマー	EU-7GS	単相100 2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 3m		●	●	●	●	
		EU-10GS	単相100 2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 3m		●	●	●	●	●
		EU-10G	単相200 3芯、1.25mm ² 3m		●	●	●	●	●
		EU-15G	単相200 3芯、1.25mm ² 3m		●	●	●	●	●
	オフィス	EU-7RS-F	単相100 2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 1.8m	●	●	●	●	●	
天吊りタイプ	EG-10RK	単相200	別売り(3芯、1.25mm ²)	▲					
	EG-15RK	単相200	別売り(3芯、1.25mm ²)	▲					


専用オプション一覧

品 名	品 番	希 望 小 売 価 格 <消費税込>	床置きタイプ										天吊りタイプ		備 考
			標 準					タイマー					EG-10RK	EG-15RK	
温度コントローラ	479700-0430	8,360円	EU-7RS	EU-10RS	EU-10R	EU-15R	EU-20R	EU-30R	EU-45R	EU-7GS	EU-10GS	EU-10G			能力0~100%可変
ON/OFFスイッチ	479720-0130	2,508円											●	●	
タイマー	479700-0310	8,360円											●	●	60分OFFタイマー 200V用
	479700-0320	8,360円											●	●	120分OFFタイマー 200V用 (連続運転可)
電源コード	479083-0100	2,849円											●	●	3芯1.25mm ² 5m(※1)
	479083-0150	5,357円											●	●	3芯1.25mm ² 10m(※1)
	479083-1710	5,940円	●	●						●	●				2芯、2mm ² 10m プラグ付
	479083-1720	5,357円			●	●						●	●		3芯1.25mm ² 10m 丸端子付(※1)
	479083-1730	6,600円					●	●	●						4芯、2mm ² 10m 丸端子付(※1)


※1 記載内容はコンセント側です。機器本体側は床置型：棒端子付、天吊型：丸端子付となり、別途手配品は不要です。

●:専用オプション対応機種


温度コントローラ



ON/OFFスイッチ




タイマー



天吊りタイプオプション組合せ例


品 名	品 番	個 数	希望小売価格<消費税込>
温度コントローラ	479700-0430	1	8,360円
電源コード	479083-0100	1	2,849円
	479083-0150	1	5,357円
合 計			16,566円

天吊りタイプオプション使用例




照射特性


EU-7RS/EU-7GS/EU-7RS-F




EU-10RS/EU-10R/EU-10GS/EU-10G




EU-15R/EU-15G




EU-20R




EU-30R



EU-45R



EG-10RK



EG-15RK

